

The VS-220 HD

High Powered Button Bit Grinder



VS-220 HD TM

Эта высокомогущная шлифовальная головка предназначена для использования в мощных полуавтоматических станках СМЕ для заточки буровых коронок. Ее можно использовать вручную благодаря эргономичному размещению эффективного ускорителя и крепежной ручки. Эта высокомогущная шлифовальная головка содержит запатентованный зажим HD. Простота конструкции, высокое качество работы и применение современных производственных процессов позволили создать шлифовальную головку, учитывая все потребности операторов. Благодаря эргономичности и высокой мощности оператор получает очень мощный инструмент, позволяющий выполнять работу быстро и эффективно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота вращения шпинделя: 22000 об/мин
Мотор: пневматический
Выходная мощность: 1,8 кВт (2,4 л.с.)
Рабочее давление воздуха: 7 бар (100 фунтов/кв. дюйм)
Макс. давление воздуха: 8 бар (115 фунтов/кв. дюйм)
Потребление воздуха: 2.2 м³ /мин (78 футов³ /мин)
Макс. давление воды: 4 бар (60 фунтов/кв. дюйм)
Диаметр воздушного шланга (рекомендуемый):
19 мм (3/4 дюйма), внутр. диам.
Диаметр водяного шланга (рекомендуемый):
6 мм. (1/4 дюйма), внутр. диам.
Масса без упаковки: 2,6 кг (5,7 фунтов)
Масса с упаковкой: 3,5 кг (7,7 фунтов)
Размеры при перевозке: 460x250x200 мм
(18 x10 x8 дюймов)
Уровень звукового давления: 92 дБ(А), 82 дБ(А)*
Уровень вибрации (ISO-DIS 8662): <2,5 м/с²



ЗАПАТЕНТОВАНО



VS-220 HD-PD

шлифовальная головка для
старого типа полуавтоматических
точильных станков СМЕ

* VS-220 HD с внутр. диам. 50 мм (2 дюйма)
Шланг-глушитель