

НАММЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обычный

Молоток	Хвостовик	Размеры отверстий (В)	Диаметр (В)	Отверстие (В)	Ход (В)	Вес (Только молоток) Кг	Длина плечом к плечу (В)	Длина плечом к рабочей поверхности (В)	Подключение API REG PIN (если не указано)	Ударов в мин. / фунтов на квадратный дюйм
Patriot 35A	C35/3.5	3-1/2 до 4-1/8	3-1/8	2-1/2	3-1/2	46	28-5/8	31-1/8	2-3/8	1750 / 350
Champion 40	340A	4-1/4 до 5-1/8	3-3/4	3	4	80	35-3/4	38-3/4	2-3/8	1850 / 350
DCS5	QL50	5-1/2 до 6-1/8	4-7/8	4	3	136	36-7/16	40-1/8	3-1/2	2050 / 350
Patriot 50	QL50	5-1/2 до 6-1/8	4-7/8	4	3-1/2	140	36-7/16	40-1/8	3-1/2	1950 / 350
DCS6	QL60	От 6 до 8-1/2	5-1/2	4-1/2	3-1/2	182	38-7/8	42-1/2	3-1/2	1850 / 350
Patriot 60W	360	От 6 до 8-1/2	5-1/2	4-1/2	4	204	43-3/16	46-13/16	3-1/2	1800 / 350
Patriot 60WQ	QL60	От 6 до 8-1/2	5-1/2	4-1/2	4	192	41-3/16	44-13/16	3-1/2	1800 / 350
Challenger 6	360	От 6 до 8-1/2	5-3/8	4-1/4	4	258	52	56	3-1/2	1350 / 350
Patriot 80	380	7-7/8 до 10	7-1/8	6	3-3/4	362	45-1/8	49-7/8	4-1/2	1850 / 350
Challenger 80	380	7-7/8 до 10	7-1/8	6	4	444	56	61	4-1/2	1550 / 350
Challenger 80Q	QL80	7-7/8 до 10	7-1/8	6	4	442	54-3/4	59-1/2	4-1/2	1550 / 350
Challenger 100	N100	9-7/8 до 15	9	7-1/2	5	750	58-1/2	66	6-5/8	1235 / 250
Patriot 120	N11/N120	11-7/8 к 17-1/2	10-1/8	8-1/2	5	1048	66-3/4	75-3/4	6-5/8	1300 / 250
Challenger 120	N11/N120	11-7/8 к 17-1/2	10-1/8	8-1/2	5	1212	74	83	6-5/8	1300 / 250
Patriot 125	C125	12-1/4 до 20	10-3/4	9-1/4	5	1133	66-3/4	75-3/4	6-5/8	1150 / 250
Challenger 125	C125	12-1/4 до 20	10-3/4	9-1/4	5	1434	74	83	6-5/8	1150 / 250
Patriot 180	C180	От 18 до 30	15-1/2	13-1/4	4-1/2	2523	65-15/16	75-15/16	8-5/8	1100 / 200
Patriot 240	C240	24 до 34	20	15	5	5220	74-1/8	88-1/8	8-5/8	925 / 200
Champion 330	C330	33 до 43	28	20	5	12556	89-1/2	105-1/2	10 Бекс	925 / 200

С обратной циркуляцией RC

Champion RC45	RC45	4-3/4 до 5-1/2	4-1/2	3-7/8	4	118	40	46	4-1/2 RC	2085 - 300
Patriot RC46	PRC46	От 5 до 5-3/4	4-5/8	4	4	120	41-13/16	46-15/16	4-1/2 RC	1675 - 350
Challenger RC100	RC100	От 10 до 15	9-1/2	8-1/4	4	777	60-1/2	69	7-5/8 RC	1250 - 250
Champion RC160	RC160	От 16 до 20	15-1/2	12	5	2875	81-3/4	91-3/4	10 Беко	950 - 200
Champion RC210	RC210	С 21 по 26	20	15	5	4397	81	93-1/2	10 Беко	925 - 200
Champion RC300	RC300	30 до 36	28	20	5	11584	93	110	Несколько	900 - 200

Данные являются номинальными. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.