


SYNTEX PETROL

■ Антистатический рукав для перекачки нефтепродуктов



T

Auszug

	8/25	C/42	C/5	B/75	A/102
Разрывное давление:	25 бар	50 бар	50 бар	50 бар	25 бар
Проверочное давление:	12 бар	24 бар	24 бар	24 бар	12 бар
Рабочее давление:	8 бар	12 бар	12 бар	12 бар	8 бар

Внешнее покрытие

- Высокопрочная 100% полиэстерная нить
- Вплетены три медные проволоки
- Круговое саржевое переплетение
- Основная нить с тройным переплетением

- Высококачественная синтетическая резина
- Антистатическая, устойчива к нефтепродуктам
- Электрическая проводимость $>10^6$ Ом

- Синтетическое покрытие на основе полиуретана
- Абразивностойкое и огнеупорное покрытие

- Специализированный рукав обладающий всем DIN - преимуществом пожарного рукава
- Устойчивость к нефтепродуктам
- Устойчивость ароматическим углеводородам 20%
- Устойчивость к бензину
- Антистатическая проводящая футеровка
- Снятие статического электричества
- Может использоваться как рукав для пен и порошков

- Военные пожарные команды
- Городские пожарные команды
- Нефтепереработка
- Химическая промышленность
- Горное дело

BEMERKUNGEN